

# LICO CLEAN

## Preparat do mycia elewacji



### Charakterystyka produktu

Profesjonalny płynny preparat czyszczący do usuwania silnych i uporczywych zabrudzeń z elewacji budynków. Specjalnie dobrana formuła pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności czyszczenia powierzchni.

### Skład

Preparat zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne (> 5%), barwniki i środki modyfikujące. Jest bezpieczny dla środowiska ponieważ łatwo ulega biodegradacji.

### Właściwości

- odświeża wygląd elewacji
- likwiduje grzyby i glony na elewacji
- stosowany na zewnątrz budynków
- rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia tj. tłuste osady, pyły

### Zastosowanie

Środek służy do czyszczenia i mycia mocno zabrudzonych elewacji budynków w systemie ETICS. Stosowany do mycia wypraw tynkarskich mineralnych i polimerowych (tj. silikonowych, silikatowych, silikonowo-polimerowych, siloksanowych oraz akrylowych itd.) z zabrudzeń atmosferycznych i zacieków. Produkt idealnie czyści naloty pleśni na budynku, które najczęściej pojawiają się na północnej stronie elewacji. Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia tj. tłuste osady, sadzę i pyły. Preparat jest bezpieczny dla czyszczonej powierzchni jak również dla stolarki okiennej, sztukaterii i rynien. Dodatkowe zastosowania preparatu to mycie i czyszczenie elementów z kamieni naturalnych, sztucznych czy wykończonych z okładzin ceramicznych (płytki klinkierowe, ceramiczne, gresowe).

### Instrukcja wykonania

Nanieść środek bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnię metodą natryskową a następnie spłukać wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej. Nie stosować na nasłonecznionej powierzchni - wysoka temperatura spowoduje odparowanie preparatu. Nie wdychać powstałego przy aplikacji aerozolu. W przypadku uporczywych zabrudzeń nanosić preparat kilkakrotnie lub/i szorować szczotką a następnie powierzchnię spłukać wodą.

### Uwagi

- W trakcie nakładania preparatu, należy chronić oczy i skórę.
- Po zakończeniu prac narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą.
- Przed zastosowaniem na całej czyszczonej powierzchni należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu.
- Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż podane.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych i użytkowych.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpującą informację na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej. Dokładne informacje o produkcie zawiera karta techniczna.
- Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu producenta wynosi 18 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C.
- Data produkcji i nr partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.
- Na opakowaniu podana jest objętość netto.

## Dane techniczne

Wydajność	1 litr na 5-8 m <sup>2</sup>
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5°C do +30°C
Gęstość	~1 g/cm <sup>3</sup>
Opakowania:	1l, 5l
Palety odpowiednio:	360, 108 szt

\*w zależności od chłonności i tekstury podłoża oraz od metody aplikacji.

## Klasyfikacja bezpieczeństwa

H315 Działa drażniąco na skórę

H319 Działa drażniąco na oczy

P264 Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu

P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ ochronę twarzy

P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKORĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

The logo for LICO MIX features the word "LICO" in a bold, red, sans-serif font, followed by "MIX" in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "X".

LICO MIX Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 4, 38-404 Krosno  
Tel. : +48 16 624 11 80,81 ; Fax : +48 16 624 11 82  
[biuro@lico-mix.pl](mailto:biuro@lico-mix.pl) [www.lico-mix.pl](http://www.lico-mix.pl)