

Decora

Werniks metaliczny



Opis produktu

Lico Mix DECORA to metaliczny werniks stosowany do dekoracyjnego wykonania powłok ściennych. Dzięki niemu można uzyskiwać bardzo oryginalne i ciekawe efekty poprzez zastosowanie różnych technik pokrywania ścian. Lico Mix DECORA tworzy powierzchnię łatwą do utrzymania w czystości (można zmywać zabrudzenia z powierzchni lakieru). Lakier dostępny jest w kolorach wg wzornika systemu dekoracyjnego Lico Mix ANTICA i Lico Mix TRAWERTA.

Zastosowanie produktu

Lakier metaliczny Lico Mix DECORA można stosować na podłoża gładkie, masę strukturalną Lico Mix ANTICA, Lico Mix TRAWERTA, tapety z włókna szklanego, dekoracyjne listwy narożnikowe oraz na wszystkie wymalowania akrylowe. Jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych Lico Mix ANTICA i Lico Mix TRAWERTA w którym pełni rolę zabezpieczenia i efektu kolorystycznego. W przypadku zastosowania na masę strukturalną pogłębia efekt uzyskanej struktury powierzchni i nadaje jej metaliczny połysk. Werniks przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń; do ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, nośne, zwarte, pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, niezwiązanego tynku itp. W przypadku dużej wilgotności lub stałego zawilgocenia podłoża należy je osuszyć, a przyczynę podsiąkania wyeliminować przed aplikacją. Powierzchnię o zwiększonej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą Lico Grunt Uniwersalny. W przypadku nowych tynków cementowych i cementowo-wapiennych można je malować po min. 28 dniach od ich położenia, a dla masy strukturalnej Lico Mix ANTICA, Lico Mix TRAWERTA. po 24-48 godzinach od nałożenia (w zależności od temperatury otoczenia).

System dekoracyjny Lico Mix ANTICA

Po wyschnięciu i dojrzeniu masy dekoracyjnej na przygotowane

podłoże nanieść farbę satynową Lico Mix SATINA i pozostawić do wyschnięcia.

System dekoracyjny TRAWERTA.

W przypadku zastosowań na masie dekoracyjnej Lico Mix TRAWERTA podłoże powinno być odpowiednio przygotowane i zagruntowane rozcieńczoną (30%) Lico Mix VERONA.

Przygotowanie produktu

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Jakakolwiek ingerencja w skład jakościowy i ilościowy produktu może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału i powoduje wyłączenie odpowiedzialności Producenta za efekt finalny z jego zastosowaniem. Dopuszczalne jest rozcieńczanie farby za pomocą wody, max. do 5%. Podczas rozcieńczania wodą należy zachować identyczne proporcje dla farby na całą powierzchnię, w przeciwnym razie malowane powierzchnie będą miały inny odcień. Całą ilość rozcieńczonej farby zużyć, gdyż woda może zawierać drobnoustroje powodujące niekorzystne procesy w przechowywanym materiale. W lakierze może wystąpić osiadanie pigmentu, nie jest to jednak wadą produktu. Przed nanoszeniem na podłoże lakier należy wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.

Zalecenia

- Aplikację wykonywać przy użyciu pędzla, gąbki, rękawicy, pacy z irchy, itp. równomierną warstwą bez zacieków. Werniks należy aplikować jednorazowo na powierzchni ok. 2-5 m² a następnie przecierać na mokro rękawicą lub gąbką dla uzyskania końcowego efektu dekoracyjnego. Lico Mix DECORA może być nakładana jako jedna lub kilka warstw; można stosować w poszczególnych warstwach ten sam kolor werniksu lub dla uzyskania bardziej złożonej dekoracji różne kolory.
- Aplikację następnej warstwy werniksu przeprowadzać po wyschnięciu poprzedniej.
- Powierzchnie różniące się fakturą po wymalowaniu mogą wykazywać różnice kolorystyczne przy danym odcieniu werniksu.
- Ostateczny kolor zależy przede wszystkim od sposobu aplikacji i przetarcia oraz od warunków aplikacji, rodzaju i struktury podłoża, od kąta padania światła, itp., co powoduje,

że może on odbiegać od wzorca.

- W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Wykonywanie robót malarskich na poszczególnych płaszczyznach powinno być realizowane przy użyciu farby pochodzącej z tych samych partii produkcyjnych lub z farby zmieszanej razem przed aplikacją (w przypadku różnych partii); w celu ujednorodnienia.
- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Uwagi

- Ostateczny kolor zależy przede wszystkim od sposobu aplikacji i przetarcia oraz od warunków aplikacji, rodzaju i struktury podłoża, od kąta padania światła, itp., co powoduje, że może on odbiegać od wzorca.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych (konsystencja, kolor) i użytkowych (aplikacja).
- Produkt jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych Lico Mix. Stosowanie go z innymi wyrobami może doprowadzić do wyłączenia odpowiedzialności Producenta za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +30°C).

Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia	od +10°C do +25°C
Czas schnięcia	~30 min (temp. +20°C)
Gęstość	~ 1,0 g/cm ³
Limit zawartości LZO: kat. A/e/FW (2010r.)	max. 130 g/l
Dekoracyjny system powłokowy zgodny z:	PN-EN 13300

Zużycie

Średnie zużycie farby dekoracyjnej: ~ 10 do 15 m²/kg* - przy jednokrotnym malowaniu.

*w zależności od sposobu nakładania lakieru, struktury, rodzaju i chłonności podłoża oraz temperatury otoczenia.

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu wyrobu z okiem przemyć obficie wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Chronić przed dziećmi.

Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe	0,5 , 1 , 2,5 , 5 kg
Palety	--, --, 220 , 450 kg