

STELLA

Efekt dekoracyjny



Opis produktu

Lico Mix STELLA to efekt dekoracyjny z połyskującymi metalicznie drobkami brokatu, które optycznie powiększają pomieszczenia, czyniąc wnętrza lepiej rozświetlonymi i przestronniejszymi. Dodają wnętrzu blasku, tworząc refleksy świetlne błyszczących gwiazd rozpraszających światło. Ściany z połyskiem nadają szyku, elegancji i niezwykłego charakteru. Urozmaicają wystrój w sposób niepowtarzalny, dodając nutki tajemnicy i szlachetności, sprawiając, że pomieszczenie rozbrzyśnie nową urodą.

Zastosowanie produktu

Efekt dekoracyjny Lico Mix STELLA można stosować na wszystkie rodzaje tradycyjnych podłoży budowlanych: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynk gipsowy, płyty G-K oraz na pokrycia ścienne typu masy i tynki strukturalne. Efekt przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, nośne, zwarte, pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, niezwiązanego tynku itp. W przypadku dużej wilgotności lub stałego zawilgocenia podłoża należy je osuszyć, a przyczynę podsiąkania wyeliminować przed aplikacją. Powierzchnię o zwiększonej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą Lico Grunt Uniwersalny. Z uwagi na drobnoziarnistą strukturę efektu, wymagane jest aby podłoże było idealnie gładkie; wszelkie ubytki powierzchni przeznaczonej do malowania należy uzupełnić i wyrównać. Na przygotowane i wyschnięte podłoże nakładamy farbę lateksową podkładową Lico Mix WP w kolorze zalecanym przez Producenta. W przypadku nowych tynków cementowych i cementowo-wapiennych można je malować po min. 28 dniach od ich położenia.

Przygotowanie produktu

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Jakakolwiek ingerencja w skład jakościowy i ilościowy produktu może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału i powoduje wyłączenie odpowiedzialności Producenta za efekt finalny z jego zastosowaniem. Dopuszczalne jest rozcieńczanie czystą wodą - max. do 10% wagowo w przypadku zastosowania natrysku. Podczas rozcieńczania wodą należy zachować identyczne proporcje na całą powierzchnię, w przeciwnym razie malowane powierzchnie będą miały inny odcień. Całą ilość rozcieńczonego efektu zużyć, gdyż woda może zawierać drobnoustroje powodujące niekorzystne procesy w przechowywanym materiale.

Zalecenia

- Lico Mix STELLA наносimy w dwóch warstwach. Nakładamy obficie płaskim, szerokim pędzlem o miękkim włosiu ruchami krzyżowymi. Następnie wałkiem z mikrofibry, wilgotną jeszcze powierzchnię delikatnie rozprowadzić w różnych kierunkach. Drugą warstwę efektu dekoracyjnego nakładamy tą samą metodą nanoszenia. **Efektom naturalnym będą delikatne przebarwienia.**
- Lico Mix STELLA można również nakładać wałkiem stosując krótkie krzyżowe ruchy. Drugą warstwę nakładamy tak samo jak pierwszą.
- Przy większych powierzchniach zaleca się aplikację pistoletem - w takim przypadku produkt rozcieńczyć do 10 % wodą i nanieść dwie warstwy.
- Dekorowane powierzchnie uzyskują właściwy wygląd i parametry użytkowe po wyschnięciu i utwardzeniu.
- W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Wykonywanie robót malarskich na poszczególnych płaszczyznach powinno być realizowane przy użyciu materiałów pochodzących z tych samych partii produkcyjnych lub zmieszanych razem przed aplikacją; w celu ujednorodnienia.
- Powierzchnie różniące się fakturą po wymalowaniu mogą wykazywać różnice kolorystyczne przy danym odcieniu efektu dekoracyjnego.
- Ostateczny kolor zależy przede wszystkim od partii produktu, koloru podkładu, sposobu aplikacji i użytych narzędzi, struktury

podłoża, od kąta padania światła, itp. co powoduje, że może on odbiegać od wzorca.

• Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Uwagi

- Efekt dekoracyjny Lico Mix STELLA należy aplikować na wyschnięte podłoże, w przeciwnym przypadku na pokrywanej powierzchni mogą pojawić się plamy i przebarwienia. Zaleca się jego aplikację na powierzchnie świeżo wymalowane po min. 24 godzinach.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych (konsystencja, kolor) i użytkowych (aplikacja).
- Produkt jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych Lico Mix. Stosowanie go z innymi wyrobami może doprowadzić do wyłączenia odpowiedzialności Producenta za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 24 miesiące od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +30°C).

Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia	od +5°C do +25°C
Czas schnięcia	~24 godz (temp. +20°C)
Gęstość	~ 1,05 g/cm ³
Limit zawartości LZO: kat. A/I/FW (2010r.)	max. 200 g/l
Dekoracyjny system powłokowy zgodny z:	PN-C 81802

Zużycie

Średnie zużycie: ~ 0,2 kg/m² * - dla dwóch warstw

*w zależności od chłonności i tekstury podłoża oraz od metody aplikacji.

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu wyrobu z okiem przemyć obficie wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Chronić przed dziećmi.

Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe	1, 2,5, 5 kg
Palety	--, 220, 450 kg