

Agregat do natrysku tynków PLAST COAT 830 E z kompresorem C330

Kompaktowy agregat tynkarski wyposażony w nowoczesny silnik bezszczotkowy z elektroniczną regulacją obrotów, który umożliwia precyzyjne ustawienie ilości podawanego materiału. Szybki i łatwy demontaż zbiornika materiału ułatwia mycie i konserwację agregatu. Niewielkie wymiary i waga sprawiają, że urządzenie jest łatwe w transporcie.

Agregat tynkarski PC 830 przeznaczony jest do aplikacji gładzi szpachlowych mineralnych, akrylowych oraz polimerowych, tynków elewacyjnych, klejów do systemów dociepleń, farb mineralnych, mineralnych szpachli renowacyjnych oraz cementowych powłok antykorozyjnych nanoszonych na konstrukcje betonowe. Agregat znajduje zastosowanie przy małych i średnich projektach.



Dane techniczne:

Moc silnika: 1,8 kW

Napięcie: 230V/50Hz

Max. wydajność: 12 l/min

Max. odległość podawania: 30 m

Max. wysokość podawania: 20 m

Waga: 38 kg

Max. wielkość ziarna: 3 mm

Max. ciśnienie pracy: 40 bar

Szybka i wydajna praca – zastosowanie agregatu tynkarskiego do natrysku tynków strukturalnych znacznie przyspiesza pracę. Dzięki PC 830 w 8 godzin zagruntujesz około 1000 m² powierzchni, a 3-osobowy zespół w 8 godzin otynkuje 800 m² powierzchni.

Duża wydajność urządzenia – wąż o długości 30 m umożliwia podanie 12 litrów materiału w ciągu 1 minuty na wysokość 20 m.

Duży komfort pracy – 40-litrowy zbiornik na materiał z wyciskarką do gładzi akrylowych w opakowaniach foliowych (opcja). Demontaż zbiornika bez użycia narzędzi ułatwia czyszczenie i konserwację urządzenia.

Prosta obsługa – dzięki zastosowaniu automatycznej lancy z elektronicznym systemem sterowania obsługa urządzenia jest bardzo prosta. Opcjonalnie lanca pneumatyczna, sterowanie agregatem za pomocą zaworu powietrza. Rozwiązanie to pozwoliło wyeliminować elektryczny kabel sterujący.

Stabilna praca niezależnie od użytego materiału – sterowany elektronicznie silnik o mocy 1,8 kW zapewnia stabilną pracę ze wszystkimi materiałami, a płynna regulacja parametrów prędkości obrotowej ślimaka pompy pozwala na dobranie optymalnych parametrów podawania dla każdego rodzaju materiału.

Kompresor C 330 (opcja) – mały i kompaktowy, membranowy kompresor o dużej wydajności powietrza (430 l/min) zapewnia jego stałą ilość podczas pracy. Bezolejowa pompa ogranicza zbędne koszty eksploatacji.

Składniki kompletu:

- PC 830 E 230 V/50 Hz na wózku
- Kompresor C 330
- Wąż wysokociśnieniowy materiału DN25,10m
- Lanca natryskowa automatyczna
- Olej do smarowania pompy
- Komplet dysz
- Kompresor C 330

LICO MIX®

LICO MIX sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Szówsku
Szówsko, ul. Kard. Wyszyńskiego 27a/1, 37-500 Jarosław
Tel. : +48 16 624 11 80, Fax : +48 16 624 11 82
biuro@lico-mix.pl www.lico-mix.pl