

## Agregat natryskowy PST-3

Agregat natryskowy PST-3 to mobilny, dyspozycyjny, olejowy kompresor tłokowy z napędem bezpośrednim do profesjonalnych zastosowań. Posiada wyłącznik ciśnieniowy z odciążającym zaworem rozruchowym szczególnie przydatnym przy rozruchu w niskich temperaturach. Dodatkową zaletą są pneumatyczne koła transportowe oraz dwa dodatkowe wyjścia powietrza: wyjście standardowego szybkozłącza bezpośrednio ze zbiornika oraz wyjście typu "szneka", dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowania z agregatami tynkarskimi. Przy pomocy agregatu można wykonywać:

- malowanie
- gruntowanie
- nakładanie tynków typu baranek
- masy dekoracyjne
- tapety natryskowe
- gładzie gotowe

W skład zestawu STANDARD wchodzi:

- sprężarka,
- wąż 25m lub 2x12,5m,
- pistolet z czterema zbiornikami (zbiornik do tynków 3l i 2l i zbiornik do gruntów i farb 3l i 2l),
- komplet dysz do tynków (4 szt.),
- komplet dysz do farb (3 szt.)

### Dane techniczne

Wydajność teoretyczna (na ssaniu): 340 l/min

Wydajność efektywna (przy nadciśnieniu 7 bar): 184 l/min

Ciśnienie nominalne: 10 bar

Pojemność zbiornika: 2x11 l

Typ głowicy: GV 34

Ilość cylindrów: 2

Ilość stopni sprężania: 1

Obroty na wale sprężarki: 1450 min<sup>-1</sup>

Maksymalna moc silnika: 3,0 kM/2,2 kW

Napięcie zasilania/częstotliwość: 230 V/50 Hz

Ciężar: 50 kg



# LICO MIX®

LICO MIX sp. z o.o.  
Zakład Produkcyjny w Szówsku  
Szówsko, ul. Kard. Wyszyńskiego 27a/1, 37-500 Jarosław  
Tel. : +48 16 624 11 80, Fax : +48 16 624 11 82  
biuro@lico-mix.pl www.lico-mix.pl