

LICO MIX TERMO

*Dodatek przyspieszający
wiązanie tynków i farb*



Zastosowanie

Środek służy do przyspieszania procesu wiązania i wysychania tynków i farb dyspersyjnych przy prowadzeniu prac elewacyjnych przy niskich temperaturach; od 0°C do +10°C lub w podwyższonej wilgotności powietrza do ok. 80%. Może być stosowany do tynków i farb Lico Mix: akrylowych, silikatowych, siloksanowych, silikatowo-silikonowych i silikonowych. Dodatek przyspiesza pierwszy etap procesu wiązania; szybciej odparowuje woda z zaaplikowanego materiału. W efekcie drugi etap wiązania spoiwa i jego wysychanie rozpoczynają się wcześniej, nałożony materiał szybciej uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady; po ok. 6-8 godz.

Sposób użycia

Podłoże pod tynk lub farbę nie może być zmrożone. Środek dodaje się do tynku lub farby bezpośrednio przed aplikacją wyrobu; w proporcji do 250 ml (cała butelka) na wiaderko 25 kg tynku oraz do 150 ml (3/5 butelki) na wiaderko 14 kg farby. Po dokładnym wymieszaniu można przystąpić do aplikacji materiału.

Przechowywanie

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu producenta wynosi 24 miesiące od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed przegrzaniem.

Uwagi

- Nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia właściwości użytkowych produktu po związaniu. Nie wpływa na kolor wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej.
- Działa drażniąco na oczy oraz skórę. Stosować rękawice i odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.
- Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku dostania się na skórę lub włosy należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę strumieniem wody. W przypadku podrażnienia skóry lub utrzymania się działania drażniącego na oczy zgłosić się do lekarza i zasięgnąć jego porady. W przypadku pożaru do gaszenia użyć rozproszonego strumienia wody, proszku gaśniczego, piany lub dwutlenku węgla. **Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.**
- Środek i jego opary są wysoce łatwopalne. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Używać wyłącznie narzędzi nie iskrzących.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpującą informację na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Dane techniczne

Lico Mix TERMO jest bezbarwną cieczą o zapachu eteru

Gęstość względna:	~ 0,88 g/cm ³
Temperatura stosowania:	od 0°C do +10°C
Opakowanie:	butelka z podziałką 250 ml
Opakowanie zbiorcze:	pudełko – 15 szt

LICO MIX®

LICO MIX sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Szówsku
Szówsko, ul. Kard. Wyszyńskiego 27a/1, 37-500 Jarosław
Tel. : +48 16 624 11 80, Fax : +48 16 624 11 82
biuro@lico-mix.pl www.lico-mix.pl