

BELLEZZA

Lakier dekoracyjny



Opis produktu

Lico Mix BELLEZZA jest bezbarwnym, niezółknącym lakierem dekoracyjno-ochronnym, dostępnym w wersji matowej i satynowej. Lakier służy do zabezpieczania ścian; poprawia ich zmywalność i zabezpiecza przed zabrudzeniami. Dodatkowo nadaje aspekt dekoracyjny pokryciom ścian. Istnieje możliwość wzbogacenia lakieru satynowego o dodatek brokatu, co zapewnia ciekawy i oryginalny efekt na pokrywanej nim powierzchni.

Zastosowanie produktu

Lakier dekoracyjny można stosować na wszystkie rodzaje tradycyjnych podłoży budowlanych: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynk gipsowy, płyty G-K oraz na pokrycia ściennie typu masy i tynki strukturalne. Lakier przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń; do wykańczania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, nośne, zwarte, pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, niezwiązanego tynku itp. W przypadku dużej wilgotności lub stałego zawilgocenia podłoża należy je osuszyć, a przyczynę podsiąkania wyeliminować przed aplikacją. Powierzchnię o zwiększonej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą Lico Grunt Uniwersalny. W przypadku nowych tynków cementowych i cementowo-wapiennych można je malować po min. 28 dniach od ich położenia.

Przygotowanie produktu

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia, po uprzednim wymieszaniu go w wiaderku mieszadłem wolnoobrotowym. Jakakolwiek ingerencja w skład jakościowy i ilościowy produktu może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału i powoduje wyłączenie odpowiedzialności Producenta za efekt finalny z jego zastosowaniem. Dopuszczalne jest rozcieńczanie lakieru za pomocą wody, max. do 10%. Podczas rozcieńczania wodą należy zachować identyczne proporcje dla farby na całą powierzchnię, w przeciwnym razie malowane powierzchnie będą miały inny odcień. Całą ilość rozcieńczonej farby zużyć, gdyż woda może zawierać drobnoustroje powodujące niekorzystne procesy w przechowywanym materiale.

Zalecenia

- Aplikacja powinna odbywać się przy pomocy pędzla lub wałka o krótkim włosiu; równomierną warstwą bez zacieków.
- Lakier dekoracyjny Lico Mix BELLEZZA aplikować na wyschnięte podłoże, w przeciwnym przypadku na pokrywanej powierzchni mogą pojawić się plamy i przebarwienia. Zaleca się jego aplikację na powierzchnie świeżo wymalowane po min. 24 godzinach.
- Lakier powinien być aplikowany jednorazowo na całej powierzchni elementu architektonicznego, w przeciwnym razie mogą w miejscach łączeń powstawać nie dające się zatuszować zaschnięte odcięcia.
- W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Wykonywanie robót malarskich na poszczególnych płaszczyznach powinno być realizowane przy użyciu lakieru pochodzącego z tych samych partii produkcyjnych lub zmieszanych razem przed aplikacją (w przypadku różnych partii); w celu ujednorodnienia.
- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Uwagi

- Lakier uzyskuje właściwy wygląd i parametry użytkowe po wyschnięciu i utwardzeniu.
- Lakier po wymalowaniu zmienia odcień podłoża, a dodatkowo lakier satynowy nadaje mu połysk, matowy zaś je zmatowia.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy sprawdzić lakier co do parametrów jakościowych (konsystencja, kolor) i użytkowych (aplikacja).
- Produkt jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych Lico Mix. Stosowanie go z innymi wyrobami może doprowadzić do wyłączenia odpowiedzialności Producenta za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe 0,5;l; 2,5 ; 5 ; 10 kg
Palety --; -- ;220;450; 330 kg

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 18 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +30°C).

Dane techniczne

| | |
|---|--------------------------|
| Temperatura podłoża i otoczenia | od +5°C do +25°C |
| Czas schnięcia | ~24 godz (temp. +20°C) |
| Gęstość | ~ 1,05 g/cm ³ |
| Limit zawartości LZO: kat. A/e/FW (2010r.) | max. 130 g/l |
| Dekoracyjny system powłokowy zgodny z: | PN-C 81802 |

Zużycie

Średnie zużycie lakieru dekoracyjnego: ~ 0,1 kg/m² *
*w zależności od chłonności i tekstury podłoża oraz od metody aplikacji lakieru.

Klasyfikacja bezpieczeństwa

EUH 208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.