

LICO MIX PROFI FINISZ

Gotowa masa szpachlowa



Zastosowanie

Masa PROFİ FINISZ stosowana jest do końcowego wygładzania i fakturowania powierzchni tynków, ścian betonowych, płyt gipsowokartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych; nie narażonych na działanie wilgoci, wewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia

Przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać. Dopuszcza się rozcieńczenie niewielką ilością wody; ok. 1% wagowo. Podłoże powinno być oczyszczone z luźnych powłok, wolne od kurzu i zafuszczeń. Powierzchnie o zwiększonej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą LICO GRUNT UNIWERSALNY. Masę nanosić szpachlą, pacą nierdzewną, wałkiem, pędzlem, agregatem hydrodynamicznym lub ślimakowo-pneumatycznym warstwą ok. 1 mm, a po aplikacji wygładzić lub fakturować. W przypadku większych nierówności przed nanoszeniem zaleca się wyrównać powierzchnię odpowiednią szpachlą LICO MIX. Kolejne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej wyrównując ją przez usunięcie pozostałości po poprzedniej aplikacji przez ścinanie szpachlą lub pacą, bez szlifowania pomiędzy warstwami. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię szpachlowaną przeszlifować drobnym papierem ściernym lub siatką. Tak przygotowana powierzchnia nadaje się po zagruntowaniu do aplikacji farb, tapet, itp.

Uwagi

- Podczas aplikacji oraz procesu wiązania zapewnić odpowiednie przewietrzanie pomieszczeń.
- Wiązanie produktu następuje przez odparowanie wody. W sytuacji podwyższonej wilgotności atmosferycznej lub przy zawilgoceniu podłoża proces ten może znacznie się wydłużyć.
- Nie dopuszczać do zamarzania.
- Masa LICO MIX PROFİ FINISZ jest kompatybilna z innymi wyrobami Producenta.
- Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy upewnić się co do warunków pogodowych, które wystąpią w okresie dojrzewania zaaplikowanego produktu oraz sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych (konsystencja) i użytkowych.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpującą informację na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Zużycie

Zużycie masy PROFI FINISZ uzależnione jest od rodzaju powierzchni, grubości warstwy, temperatury otoczenia. Średnie zużycie to około 1,5-2,0 kg/m² przy 1mm grubości nakładanej warstwy.

Dane techniczne

Wyrób zgodny z normą:	PN-EN 13300
Wydajność:	~1,5-2,0 kg/m ² przy 1 mm grubości warstwy
Temperatura stosowania:	od +5°C do +30°C
Czas schnięcia:	od 2 do 24 godzin*
Opakowania:	1,5 , 5 , 20 , 30 kg
Palety odpowiednio:	--- , 440 , 660 , 720 kg

*w zależności od rodzaju podłoża, grubości warstwy i temperatury otoczenia

Klasyfikacja bezpieczeństwa

EUH208 zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

The logo for LICO MIX features the word "LICO" in a bold, red, sans-serif font, followed by "MIX" in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "X". The letters are slightly shadowed, giving the logo a three-dimensional appearance.

LICO MIX Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 4, 38-404 Krosno
Tel. : +48 16 624 11 80,81 Fax : +48 16 624 11 82
biuro@lico-mix.pl www.lico-mix.pl