

GLAMOUR

Farba dekoracyjna



Opis produktu i właściwości

Farba dekoracyjna Lico Mix Glamour znajduje zastosowanie w nowoczesnych jak i klasycznych wnętrzach i elewacjach budynków. Polecana do wszelkiego rodzaju dekoracyjnych wykończeń powierzchni. Idealnie nadaje się jako dodatkowy efekt dekoracyjny np. imitacji fugi pomiędzy elementami betonu architektonicznego. Można ją również zastosować do malowania wzorów za pomocą szablonów. Dobre oświetlenie podkreśla perłowy efekt farby. Produkt dostępny w kilku wariantach kolorystycznych: SILVER, COPPER, GOLD, BRASS, VERDIGRIS.

Zastosowanie produktu

Farba przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych budynków. Farbę dekoracyjną można stosować na wszystkie rodzaje tradycyjnych podłoży budowlanych: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynk gipsowy, płyty G-K.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, nośne, zwarte, pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wszelkie budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, niezwiązanego tynku itp. W przypadku dużej wilgotności lub stałego zawilgocenia podłoża należy je osuszyć, a przyczynę podsiąkania wyeliminować przed aplikacją.

Drobnoziarnista i perłowa struktura farby wymaga, aby podłoże było idealnie gładkie; wszelkie ubytki powierzchni przeznaczonej do malowania należy uzupełnić i wyrównać. Z uwagi na specyfikę produktu podłoże należy zagruntować odpowiednio preparatem głęboko penetrującym Lico Grunt Uniwersalny. W przypadku nowych tynków cementowych i cementowo-wapiennych można je malować po min. 28 dniach od ich położenia. Na przygotowane i wyschnięte podłoże, w

zależności od wymaganego efektu nakładamy farbę podkładową np. Lico Mix WP lub Lico Mix LM (np. fugi pomiędzy betonem architektonicznym, elewacje zewnętrzne).

Przygotowanie produktu

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Jakakolwiek ingerencja w skład jakościowy i ilościowy produktu może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału i powoduje wyłączenie odpowiedzialności Producenta za efekt finalny z jego zastosowaniem. Dopuszczalne jest rozcieńczanie farby za pomocą wody, max. do 5%.

Sposób użycia/aplikacja

- Aplikację wykonywać przy pomocy wałka z micro fibry (8-10 mm).
- W celu uzyskania super gładkiej powierzchni należy zastosować wałek malarski z poliestru z fazowanymi końcami.
- Najlepsze efekty można uzyskać nakładając farbę stopniowo na niewielkich obszarach powierzchni.
- Na wybranym fragmencie ściany aplikację wykonać bez zbędnych przerw do momentu zakończenia prac, by uniknąć różnych odcieni koloru na ścianie.
- Przy aplikacji pędzlem zaleca się nakładanie farby na małym obszarze, a następnie natychmiastowe wykończenie wałkiem, dzięki czemu miejsca styku poszczególnych obszarów nie będą tak wyraźnie widoczne.
- Nakładać dwie warstwy farby, a przy malowaniu z efektami specjalnymi jedną warstwę.
- Ostateczny kolor zależy przede wszystkim od partii produktu, koloru podkładu, sposobu aplikacji i użytych narzędzi, struktury podłoża, od kąta padania światła, itp. co powoduje, że może on odbiegać od wzorca.
- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

Uwagi

- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Malowanie farbą dekoracyjną Lico Mix Glamour jest łatwe, jednakże do wymalowania dużych, gładkich powierzchni wymagane są umiejętności i doświadczenie. Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców.
- Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych (konsystencja, kolor) i użytkowych (aplikacja) oraz wykonać próbne wymalowanie wstępne.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 18 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +23°C).

Dane techniczne

Ilość warstw	1-2
Temperatura podłoża i otoczenia	od +5°C do +25°C
Czas schnięcia	~0,5 – 2 godz. (temp. +20°C)
Limit zawartości LZO: kat. A/I/FW (2010r.)	max. 200 g/l
Dekoracyjny system powłokowy zgodny z	PN-C 81802

Zużycie

Średnie zużycie: ~ 0,2 kg/m² *

*w zależności od chłonności i tekstury podłoża oraz od metody aplikacji.

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę. W przypadku kontaktu wyrobu z okiem przemyć obficie wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Chronić przed dziećmi. EUH208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Waga/opakowanie

Opakowania

0,5 litra