

PK

Dekoračný kremenný panel



Popis výrobku

Lico Mix PK je akrylátový fasádny obklad, ktorý svojím vzhľadom nadväzuje na dosky z prírodného kameňa. Ide o zmes disperzií akrylových kopolymérov, nerastných agregátov, retardérov horenia, modifikujúcich činidiel a vody. Kremenné panely sú jednoduchou formou, ktorá dáva fasádam moderný charakter spájajúci so sebou estetiku a prírodný vzhľad kameňa. Dostupné vo farbách podľa farebnej palety Výrobcu.

Použitie výrobku

Dekoračné kremenné panely sa používajú na vytváranie dekoračných povrchov na vonkajších stenách budov. Panely sú ľahké, preto je možné ich použiť na povrchy, kde to s tradičnými materiálmi pre ich hmotnosť nebolo možné a vyžadovali použitie špeciálnych montážnych systémov, ktoré prenášajú zataženie na nosné steny, popr. použitá technológia znemožňovala vytvorenie takýchto povrchov tradičným spôsobom.

Príprava podkladu

Pred začatím práce by mal byť podklad suchý, nosný, kompaktný a bez akýchkoľvek druhov znečistenia chemického a biologického pôvodu. Akékoľvek pochybné podklady očistite od odlupujúcich sa náterov, neviazanej omietky a pod. V prípade nových cementových a cementovo-vápenných omietok je možné ich natierať po min. 28 dňoch od ich naniesenia. V prípade vysokej vlhkosti alebo stáljej vlhkosti podkladu je potrebné ho vysušiť a pred aplikáciou odstrániť príčinu podsakovania. Výstužná vrstva sieťoviny v zatepľovacích systémoch by mala byť odležaná (najmenej 3 dni od ich zhotovenia). Povrch so zvýšenou nasiakavosťou napenetrujte základnou emulziou Lico Grunt Uniwersalny. Ako spojovacia vrstva s podkladom sa používa podkladová a základná náterová farba Lico Mix LMX, ktorá sa nanáša na vopred pripravený podklad maliarskou štetkou, valčekom alebo nástrekom.

Odporúča sa použiť základný náter vo farbe zhodnej s farbou panelu. Farba podkladu sa volí podľa naplánovanej kombinácie panel-škára.

Akékoľvek kazy v povrchu určenom na nanášanie náteru je potrebné vyplniť, pretože prípadné nerovnosti môžu byť viditeľné po osadení panelových dosiek. Ďalšia etapa prác sa môže začať po vyzretí pripraveného podkladu.

Príprava výrobku

Výrobok sa dodáva v podobe pripravenej na použitie.

Spôsob použitia/aplikácia

Pred začatím inštalácie panelov je potrebné správne naplánovať usporiadanie panelov na danom povrchu, aby sa predišlo príliš veľkému množstvu odpadu. Panely by mali byť inštalované s primeranou medzerou (škárou - pričom škárovaciu hmotou je základná farba LICO MIX LMX vo vhodnej farbe). Plochu, na ktorú sa budú dekoračné panely inštalovať, je potrebné rovnomerne pokryť lepidlom LICO MIX KPK pomocou zubovej stierky. Veľkosť zubov zvolte podľa rovnosti podkladu, zvyčajne je to 2-4 mm. Lepidlo by sa malo nanášať na povrch tak, aby bolo možné nalepiť dekoračné panely na nezaschnutú vrstvu lepidla. Keď pri nanášaní lepidlo na povrch stuhne, odstráňte starú vrstvu malty a naneste novú. Pan

miešačka, hladidlo, vedro, zubová stierka, plochá stierka, špongia, gumený valček.

- Nástroje je potrebné umyť vodou ihneď po ukončení práce. Všetky nečistoty odstráňte pred zaschnutím.
- Počas vykonávania prác chráňte pokrývané plochy pred vetrom, daždom a slnečným žiarením. Výrobok je pri lepení citlivý na poveternostné podmienky, preto pri nanášaní lepiacej hmoty až do okamihu jej úplného vyschnutia (minimálne 2 dni od ukončenia prác) je potrebné zabezpečiť ochranu zhotoveného obkladu pred vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok, teplota by nemala klesnúť pod +5°C.
- Náterové práce na jednotlivých povrchoch by sa mali vykonávať pri použití panelov pochádzajúcich z rovnakých výrobných šarží.
- Vzhľadom na charakter výrobku sú prípustné drobné rozdiely v hrúbke dosiek, ktoré môžu byť viditeľné pri „bezškárovej“ inštalácii.
- Prírodné a farebné kamenivo použité vo výrobnom procese môže spôsobovať mierne farebné rozdiely medzi panelmi. Preto je vhodné striedavo inštalovať kremenné panely z rôznych balení a zachovať niekoľkomilimetrovú škáru.

Poznámky

- Používajte vhodné prostriedky na ochranu dýchacích ciest, očí a rúk – masku proti prachu, ochranné okuliare, ochranné rukavice.
- Informácie obsiahnuté v tomto návode sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, avšak nie sú základom právnej zodpovednosti Výrobcu, pretože podmienky realizácie sú mimo jeho kontroly.
- Výrobok je určený na použitie odborníkmi. Pred použitím skontrolujte výrobok na kvalitatívne (konzistencia, farba) a funkčné parametre (aplikácia).
- Výrobok je integrálnou dekoratívnou zložkou Lico Mix. Použitie s inými produktmi môže viesť k vylúčeniu zodpovednosti Výrobcu za negatívne účinky vyplývajúce z takýchto kombinácií.
- Tento návod obsahuje čo najkomplexnejšie informácie v predmete používania produktu, ale nemôže opísať každý jednotlivý problém. Preto sa v prípade pochybností obráťte na technickú službu Výrobcu alebo dodržujte všeobecne uznávané pravidlá stavebnej praxe.
- Pre prípad reklamácie je potrebné uschovať číslo výrobnéj šarže a doklad o kúpe.
- Dátum výroby a číslo výrobnéj šarže sú uvedené na obale.

Skladovanie a preprava

Skladovateľnosť v originálnom uzavretom obale Výrobcu je 12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote nad +5°C (max. +30°C). Nedovoľte, aby sa vyskytla vlhkosť.

Technické údaje

Rozmery	90cmx45cm
Teplota podkladu a okolia	+5°C až +25°C

** hodnota závisí od teplotných podmienok, typu a nasiakavosti podkladu

Spotreba

Priemerná spotreba lepidla KPK: ~ 0,5-0,8 kg/m² *

*v závislosti od spôsobu nanášania, použitého náradia, hrúbky vrstvy a stupňa nerovností povrchu.

Bezpečnostná klasifikácia

Nevzťahuje sa

Hmotnosť/balenie

Hromadné balenie	10 kusov
Palety	---