

LICO MIX

Szablony samoprzylepne

Instrukcja wykonania

Szablony nakleja się tuż przed aplikacją z wyprzedzeniem około dwóch formatów. Naklejone szablony należy docisnąć przy pomocy wałka gumowego, żeby przykleiły się do podłoża całą swoją powierzchnią. Podłoże nie przeznaczone do zaaplikowania wybranego produktu należy osłonić, przed ewentualnym zabrudzeniem w trakcie aplikacji. W tym celu w miejscach zakończenia klejonych szablonów należy podłoże okleić paskami samoprzylepnymi o szerokości 40 lub 100 mm lub szeroką taśmą malarską (przy aplikacji ręcznej), ew. szerokimi pasami np. tektury lub folii ochronnej (w przypadku aplikacji przy użyciu natrysku). Szablony zrywa się niezwłocznie po aplikacji produktu. W związku z tym, do wykonywania tego typu prac wymagana jest praca sprawnego zespołu, który potrafi odpowiednio zaplanować proces wykonawczy. W zależności od sposobu aplikacji można je wypełniać wybranym produktem ręcznie lub przy użyciu technik natryskowych, uzyskując strukturę nakrapianą, modelowaną lub gładką. W przypadku aplikacji ręcznej wskazane jest używanie pacy o szerokości mniejszej od szerokość naklejonych szablonów.

Charakterystyka produktu

Szablony samoprzylepne LICO MIX zostały opracowane do stosowania wraz z tynkami cienkowarstwowymi (szczególnie natryskowymi), masami strukturalnymi oraz farbami. Są wykonane ze specjalnie uszlachetnionego papieru celulozowego odpornego na wilgoć, o odpowiedniej sztywności i wytrzymałości na rozerwanie.

Zastosowanie

Szablon idealnie pozwala odwzorować strukturę muru z cegły klinkierowej, nieregularnych wzorów kamienia albo innych efektów wynikających z wybranego wzoru szablону.

Zalecenia

Po oderwaniu zrywki szablon nakleja się na podłoże przeznaczone do aplikacji wybranego produktu. W przypadku stosowania szablonów pod wymalowanie farbą musimy pod nie przygotować idealnie gładką powierzchnię, aby zapobiec podciekaniu farby. W przypadku stosowania pod produkty o większej gęstości można je stosować na podłoża szorstkie lub pokryte farbami gruntującymi zawierającymi kruszywo uszorstwiające.

Zbyt duża wilgotność lub temperatura podłoża uniemożliwia właściwe przyklejenie szablону, dlatego też stosuje się je po odpowiednim wysezonowaniu podłoża oraz w warunkach umożliwiających aplikację wybranych produktów. Podłoże nie może być tłuste i zanieczyszczone innymi środkami, które będą powodowały odpajanie naklejanych szablonów.

Po zerwaniu szablону powstają fugi, które mają kolor zastosowanego podkładu dobieranego według katalogu producenta lub upodobań indywidualnych, przy zachowaniu zgodności technologicznej.

Stosowanie szablonów wraz z odpowiednim materiałem wypełniającym powinno odbywać się według jego instrukcji zastosowania zawartej w karcie technicznej lub po akceptacji służb technicznych producenta wyrobu.

Przechowywanie

Szablony należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze **+5°C do +25°C** w zamkniętym opakowaniu. Szablony nie mogą być przechowywane zagięte i zwinięte w rulon – może to powodować odspajanie się naklejki na tyle szablonu i wysychanie kleju.

Uwagi

- Szablony samoprzylepne są jednorazowego użytku.

The logo for LICO MIX features the word "LICO" in a bold, red, sans-serif font, followed by "MIX" in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "X". The letters are slightly shadowed, giving the logo a three-dimensional appearance.

LICO MIX sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Szówsku
Szówsko, ul. Kard. Wyszyńskiego 27a/1, 37-500 Jarosław
Tel. : +48 16 624 11 80, Fax : +48 16 624 11 82
biuro@lico-mix.pl www.lico-mix.pl