

TERMO

Dodatek przyspieszający wiązanie tynków i farb



Opis produktu

Preparat przyspieszający proces wiązania i wysychania polimerowych tynków cienkowarstwowych oraz farb dyspersyjnych.

Zastosowanie produktu

Służy do zastosowanie w pracach elewacyjnych prowadzonych w niskich temperaturach; od 0°C do +10°C i podwyższonej wilgotności powietrza do ok. 80%. Dodatek przyspiesza pierwszy etap procesu wiązania wyprawy; dzięki niemu woda szybciej odparowuje z zaaplikowanego materiału. W efekcie drugi etap wiązania spoiwa i jego wysychanie rozpoczynają się wcześniej, a nałożony materiał szybciej uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie lub opady; już po ok. 6-8 godz. Może być stosowany w tynkach i farb elewacyjnych Lico Mix tj.: silikonowych, siloksanowych, silikatowych i akrylowych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod tynk lub farbę nie może być zmrożone i przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz spełniać wymagania jakie stawiane są dla aplikacji w systemach ociepleń LICO Mix ETICS.

Przygotowanie produktu

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Jakakolwiek ingerencja w jego skład jakościowy i ilościowy powoduje wyłączenie odpowiedzialności Producenta za efekt finalny z jego zastosowaniem.

Sposób użycia/aplikacja

Środek należy dodawać bezpośrednio do tynku lub farby przed aplikacją. Zaleca się łączyć w proporcji: na wiaderko tynku 25 kg - cała butelka 250 ml preparatu oraz na wiaderko farby 10 litrowe - 150 ml (3/5 butelki) preparatu. Po dokładnym wymieszaniu można przystąpić do aplikacji materiału.

Zalecenia

- Podczas aplikacji i wysychania wyprawy niedopuszczalne są spadki temp. poniżej 0°C.
- W przypadku stosowania wewnątrz pomieszczeń, należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń.
- Narzędzia myć bezpośrednio po użyciu czystą wodą.

Uwagi

- Zastosowanie dodatek nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia właściwości użytkowych produktu po związaniu.
- Dodatek nie wpływa na ostateczny kolor wyprawy tynkarskiej lub powłoki malarskiej.
- Preparat nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany
- Środek i jego opary są wysoce łatwopalne. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Używać wyłącznie narzędzi nie iskrzących.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Magazynowanie i transport

Okres przydatności do stosowania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed przegrzaniem.

Dane techniczne

Wygląd:	bezbarwna ciecz
Zapach:	eteru
Gęstość względna:	0,88 g/cm ³
Temperatura stosowania:	od +0°C do +10°C
Wilgotność względna:	≤80%
Opakowanie:	butelka z podziałką 250ml
Opakowanie zbiorcze	pudełko – 15 sztuk

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjęć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe	butelka 250 ml
Opakowanie zbiorcze	15 sztuk