

AKCESORIA

| Lance rozpylające, akcesoria | Nr artykułu |
|--------------------------------|-------------|
| Przedłużka do lancy 80 cm | 2334 123 |
| Przedłużka do lancy 150 cm | 2339 400 |
| Przedłużka do lancy 200 cm | 2334 124 |
| Mocowanie klejowe | 2335 394 |
| Nasada napełniająca i dozująca | 2335 388 |
| Adapter kątowy 70° | 2337 672 |

| Wężę | Nr artykułu |
|--|-------------|
| DN19, V/M 27, 2 m wraz ze złączką obrotową | 2334 131 |
| DN19, V/M 27, 10 m | 2325 193 |
| DN25, V/M 27, 10 m | 2325 197 |
| DN35, V/M 35, 13.3 m | 2325 199 |

| Obudowy pompy / ślimaki | Nr artykułu |
|--|-------------|
| Obudowa pompy W15/2, 270x89, brązowa | 0348 925 |
| Obudowa pompy W10/2,5, 270x89, czarna | 0348 311 |
| Obudowa pompy W10/3, 270x89, żółta | 0348 315 |
| Ślimak pompy W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, żółta | 0348 316 |
| Ślimak pompy W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, brązowa | 0348 926 |
| Ślimak pompy W10/3, Ø = 40 mm, L = 317 mm, czarna | 0348 312 |

3 LATA
GWARANCJI

P.U.T. „WAGNER-SERVICE” P.S.W. Wilczek Sp.J.
ul. E. Imieli 30 | 41-605 ŚWIĘTOCHŁOWICE
tel. +48 32 346 37 00 | fax +48 32 346 37 13
e-mail: info@wagner-polska.com.pl
www.wagner-polska.com.pl

WAGNER

LICOMIX®

PLASTCOAT 1030

NOWOŚĆ



PlastCoat 1030 - v01-01.2017 - PL

SOLIDNY POMOCNIK DO CIĘŻKIEJ PRACY

Mocny, kompaktowy i wszechstronny

wagner-polska.com.pl

URZĄDZENIE DO MAŁYCH I DUŻYCH INWESTYCJI

Kompaktowy i lekki o wyjątkowej wydajności:
58 kg wagi,
maks. wysokość rozpylania 20 m,
maks. długość węża 40 m,
maks. uziarnienie materiału do 6mm.

Łatwy do czyszczenia i obsługi:
funkcja automatycznego demontażu statora
i automatycznego spuszczenia ciśnienia

W przypadku dużych obszarów i mobilności:
zintegrowany 50 litrowy zbiornik z tworzywa
sztucznego, cztery koła i mała wysokość

Solidny i nie wymagający konserwacji:
bezszcotkowy silnik o wysokim momencie
obrotowym

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|--|
| Ciężar | 58 kg |
| Moc silnika | 2.2 kW |
| Napięcie | 230 V / 50 Hz |
| Maks. ciśnienie robocze | 40 bar, 4 MPa |
| Maks. wydajność | Obudowa żółta 10 l/min Obudowa brązowa 15 l/min |
| Maks. wysokość podawania | 20 m |
| Maks. długość węża | 40 m |
| Maks. wielkość ziarna | 6 mm |
| Nr artykułu | 2361 588 |

PLASTCOAT 1030

